



Super Stone® Chlorstain es un tinte ácido líquido penetrante listo para usar. Reacciona con superficies de cemento curadas para producir patrones de color translúcidos, abigarrados y moteados resistentes a la intemperie. Los minerales del hormigón reaccionan con los componentes de Chlorstain para crear efectos de coloración que sólo puede reproducir la propia Madre Naturaleza. Transforme superficies grises apagadas en losas de belleza natural con atractivo artístico. Chlorstain está disponible en múltiples colores listos para usar.

USO RECOMENDADO

- Superficies cementosas sin sellar ni pintar
- Superficies de hormigón
- La superficie debe ser porosa

COBERTURA

1 galón cubre aproximadamente 200-300 ft²
5 galones cubren aproximadamente 1,000-1,500 ft²

TIEMPO DE SECADO

Deje actuar por un mínimo de 4 horas y luego lave. Si desea un color más oscuro aplique una segunda capa y siga las instrucciones anteriores.

ALMACENAJE/VIDA ÚTIL

Si se almacena en el envase original, bien cerrado, evitando la acumulación de agua, suciedad u otros contaminantes, la vida útil es de un año a partir de la fecha de compra. Almacenar en lugar fresco y ventilado. Proteger el material de la luz solar directa.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de aplicar Super Stone® Chlorstain, limpie las superficies de hormigón desnudo existentes con aproximadamente 1 lb de fosfato trisódico (TSP) en 5 galones de agua. Limpie con un trapeador o escoba la solución sobre el concreto desnudo existente para eliminar toda la grasa, aceite, suciedad y otros contaminantes. Enjuague o limpie a presión a fondo. Deje que la superficie se seque completamente. El hormigón debe estar completamente curado. Enmascarar las zonas adyacentes con láminas de plástico. **No utilice ácido muriático o limpiadores ácidos para preparar la superficie cuando utilice Chlorstain.**

APLICACIÓN

Aplique Chlorstain a la superficie seca con un pulverizador de bombeo resistente a los ácidos, un cepillo de nylon o una escoba de cerdas duras. Chlorstain se activa con el hormigón al primer contacto. Se pueden conseguir varios colores y varias capas aplicando mojado sobre seco o mojado

sobre mojado. Si desea la aplicación de mojado sobre mojado, separe el área de trabajo (no camine sobre Chlorstain mojado) use Chlorstain Extender para aclarar los colores.

Deje secar Chlorstain durante 4-6 horas, luego neutralice la superficie con una solución de bicarbonato de sodio y agua. Mezcle 1 libra de bicarbonato de sodio con 5 galones de agua y aplique a la superficie manchada. Enjuague a fondo hasta que el agua de enjuague esté completamente limpia. Si se trabaja en el interior de un sistema de enjuague húmedo-vac funciona bien. Una vez seca la superficie, séllela con 2 capas de Super Stone® Clear Sealer, Super Stone® Seamless Epoxy o Super Stone® Versa-Look para interiores.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Utilizar con ventilación adecuada. Se recomienda el uso de un respirador aprobado por (NIOSH). Evite respirar el vapor durante períodos prolongados y utilice guantes para evitar el contacto repetido con la piel. No utilizar cerca del fuego o llamas. No fumar durante los periodos de aplicación y secado. En caso de incendio, utilizar un extintor de CO2 o de polvo químico seco. No rociar con agua.

Evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Primeros auxilios: **Ojos**-- En caso de contacto con los ojos lavar inmediatamente con grandes cantidades de agua durante al menos 30 minutos y buscar atención médica inmediata. **Ingestión**-- enjuagar bien la boca con agua. No provocar el vómito. Haga que la víctima beba 300 mL (10 oz.) de agua. Si hay leche disponible, administrar después del agua. **Piel**-- Enjuagar inmediatamente las zonas contaminadas con agua tibia, corriendo suavemente durante al menos 20 minutos. Bajo el chorro de agua, quítese la ropa, los zapatos y los artículos de cuero contaminados, como correas de reloj y cinturones. **Inhalación**-- Si experimenta dificultad para respirar, retírese del área para obtener aire fresco. Si los síntomas persisten o se desarrollan, busque atención médica.

Garantía limitada: *Dado que no se ejerce ningún control sobre el uso del producto, Super Stone® sólo garantiza que este producto es de calidad constante dentro de las tolerancias de fabricación. Super Stone garantiza única y expresamente que este producto estará libre de defectos en materiales y mano de obra durante un (1) año a partir de la fecha de compra. La obligación del vendedor y del fabricante en virtud de esta garantía se limitará al reembolso del precio de compra de la parte del material que se demuestre defectuosa y éste será el único y exclusivo recurso disponible y el comprador no tendrá derecho a reclamar daños incidentales o consecuentes. Cualquier reclamación de garantía deberá realizarse en el plazo de un (1) año a partir de la fecha del incumplimiento reclamado. SUPER STONE NO AUTORIZA NI GARANTIZA NINGUNA OTRA REPRESENTACIÓN O DECLARACIÓN ORAL O ESCRITA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA, ACTUAL O FUTURA, INCLUIDAS LAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. Super Stone no será responsable de daños especiales, incidentales o consecuentes, incluyendo retrasos o pérdida de beneficios. Cualquier instalación de productos Super Stone que no se ajuste a dicha información o instrucciones de instalación anulará esta garantía. El Comprador será el único responsable de determinar la idoneidad de los productos Super Stone para los fines previstos por el Comprador.*

Para uso profesional

ADVERTENCIA: LIQUIDO CORROSIVO. NOCIVO O MORTAL EN CASO DE INGESTIÓN. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. UTILIZAR CON VENTILACIÓN ADECUADA. LA INHALACIÓN CAUSARÁ IRRITACIÓN DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES Y DE LOS PULMONES Y PUEDE PROVOCAR DAÑOS PERMANENTES. PUEDE CAUSAR QUEMADURAS EN LA PIEL Y CEGUERA POR UNA SOLA EXPOSICIÓN.