

CONCRETE CLEANER & DEGREASER



Super Stone® Concrete Cleaner & Degreaser es un producto de última generación que ha demostrado superar a todos los demás productos limpiadores y desengrasantes. Usted encontrará su versatilidad es evidente, ya que realiza admirablemente como un limpiador de concreto, desengrasante, grabador, y potenciador de la unión.

USO RECOMENDADO

- Superficies de hormigón y mampostería
- Adoquines de hormigón y ladrillos sin tratar
- Baldosas sin esmaltar
- Agregado expuesto
- Interior y exterior

VENTAJAS

- Respetuoso con el medio ambiente
- Biodegradable
- No inflamable
- Concentrado

COBERTURA

- 1 cubierta de galón aproximadamente 500 – 700 ft²

ALMACENAJE/VIDA ÚTIL

Si se almacena en el envase original, bien cerrado, evitando la acumulación de agua, suciedad u otros contaminantes, la vida útil es de dos años a partir de la fecha de compra. Almacenar en lugar fresco y ventilado.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de aplicar barrer todos los residuos y la suciedad acumulada y humedecer la superficie.

APLICACIÓN

Como limpiador de hormigón

Aplique el producto y déjelo reposar durante 20 minutos, durante los cuales actuará en el hormigón para aflojar la suciedad y la grasa, de modo que pueda eliminarse con un aclarado a fondo.

Como desengrasante

La grasa muy incrustada puede requerir un fregado con una escoba dura, pero los resultados serán tremendamente satisfactorios. Aplique el producto y déjelo reposar de 20 a 30 minutos. Durante este periodo, el producto sacará el aceite a la superficie. En este punto, limpie a presión minuciosamente.

Como grabador de hormigón

El producto grabará el hormigón desnudo, lo que será observable por la acción efervescente (burbujeante). El sustrato se volverá poroso, haciéndolo ideal para pinturas, tintes, selladores y sistemas de recubrimiento. El producto no será un grabador eficaz sobre hormigón que haya sido curado con curadores y endurecedores especiales ni sobre hormigones fratasados o estampados. Para tales superficies, se recomienda generalmente escarificar o limpiar por medios mecánicos.

Como potenciador de adherencia

El producto después de producir un sustrato poroso no dejará sales cristalinas residuales como el ácido muriático y otros ácidos inorgánicos similares. Estas sales cristalinas, cuando quedan tras el grabado ácido, pueden adherirse a la superficie posterior del revestimiento impreso y reaccionar hacia arriba a la fuerza del revestimiento superior, lo que a veces provoca el levantamiento.

TASA DE DILUCIÓN

Limpieza/Desengrase - Potenciador de adherencia

1:1 agua	1:3 agua	1:5 agua	1:7 agua	1:9 agua
Para grasa muy concentrada y difícil de eliminar	Limpieza y desengrase de fuerte a moderado	Para limpieza y desengrase moderados	Limpieza y desengrase de moderados a suaves	Para limpieza y desengrase suaves

Grabado

1:1 agua	1:5 agua	Método de prueba
Para medio	Para suave	Para ligero

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Primeros auxilios: **Ojos**-- En caso de contacto, lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos, levantando ocasionalmente los párpados superior e inferior. Si se llevan y es fácil hacerlo, retirar las lentes de contacto. Acudir inmediatamente al médico si la irritación aparece y persiste. **Contacto con la piel**-- En caso de contacto, lavar inmediatamente la piel con agua abundante durante al menos 15 minutos, quitándose al mismo tiempo la ropa y el calzado contaminados. Obtenga atención médica si la irritación se desarrolla o persiste. **Ingestión**-- Posibilidad de aspiración en caso de ingestión. Obtenga ayuda médica inmediatamente. No provocar el vómito. **Inhalación**-- Trasladar a la víctima al aire fresco si se inhala y se dificulta la respiración. En caso de dificultad para respirar, administrar oxígeno y luego obtener ayuda médica.

Garantía limitada: *Dado que no se ejerce ningún control sobre el uso del producto, Super Stone® sólo garantiza que este producto es de calidad constante dentro de las tolerancias de fabricación. Super Stone garantiza única y expresamente que este producto estará libre de defectos en materiales y mano de obra durante un (1) año a partir de la fecha de compra. La obligación del vendedor y del fabricante en virtud de esta garantía se limitará al reembolso del precio de compra de la parte del material que se demuestre defectuosa y éste será el único y exclusivo recurso disponible y el comprador no tendrá derecho a reclamar daños incidentales o consecuentes. Cualquier reclamación de garantía deberá realizarse en el plazo de un (1) año a partir de la fecha del incumplimiento reclamado. SUPER STONE NO AUTORIZA NI GARANTIZA NINGUNA OTRA REPRESENTACIÓN O DECLARACIÓN ORAL O ESCRITA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA, ACTUAL O FUTURA, INCLUIDAS LAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. Super Stone no será responsable de daños especiales, incidentales o consecuentes, incluyendo retrasos o pérdida de beneficios. Cualquier instalación de productos Super Stone que no se ajuste a dicha información o instrucciones de instalación anulará esta garantía. El Comprador será el único responsable de determinar la idoneidad de los productos Super Stone para los fines previstos por el Comprador.*

Para uso profesional

ADVERTENCIA: EL CONTACTO REPETIDO PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN CUTÁNEA, IRRITACIÓN RESPIRATORIA, IRRITACIÓN OCULAR GRAVE Y PUEDE PERJUDICAR LA FERTILIDAD O AL FETO. NOCIVO O MORTAL EN CASO DE INGESTIÓN. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. MANTENER ALEJADO DEL CALOR, SUPERFICIES CALIENTES, LLAMAS ABIERTAS, CHISPAS: NO FUMAR.

