

# EPOXY SYSTEM



Super Stone® Epoxy System es un aglutinante de dos componentes. Esta resina y endurecedor se utiliza para la unión de roca de río o Chattahoochee, resellado de roca de río o Chattahoochee cuando se corta con disolvente, reparación de grietas y a nivel nacional para parachoques de estacionamiento.

## USO RECOMENDADO

- Volver a pegar Chattahoochee
- Instalar nuevo Chattahoochee
- Parachoques de aparcamiento
- Reparación de grietas

## ALMACENAJE/VIDA ÚTIL

Si se almacena en el envase original, bien cerrado, evitando la acumulación de agua, suciedad u otros contaminantes, la vida útil es de dos años a partir de la fecha de compra. Almacenar en lugar fresco y ventilado. Proteger el material de la luz solar directa.

## COBERTURA

6 parachoques por paquete de porciones  
150 libras de roca de 3/8" de grosor por paquete de porciones  
150 ft<sup>2</sup> por porción + ½ galón de solvente para resellado de Chattahoochee.

## TIEMPO DE SECADO

4-5 horas

## APLICACIÓN

1 paquete de porciones consta de 2 recipientes. 1 envase lleva la marca Resina Parte "A", el otro envase lleva la marca Endurecedor Parte "B". Vierta el contenido del endurecedor en la resina. Mezclar el contenido de 3 a 5 minutos, dependiendo de la temperatura. (Cuanto mayor sea la temperatura, menor será el tiempo de mezcla.) Ponga en marcha la mezcladora (con el árido dentro) y vierta la mezcla Super Stone combinada en la mezcladora. Mezcle hasta que quede cubierto. NOTA: Si se mezcla en una caja de mortero, 6 minutos serán suficientes si el árido se agita enérgicamente. NOTA: Asegúrese de que las piedras están completamente cubiertas. Vierta el contenido en una carretilla y llévela al lugar de trabajo. Vierta el lote sobre la losa, rastrille hasta obtener un grosor aproximado y enrascado hasta obtener el grosor deseado. Apisonar en su lugar con una llana pesada de aleación de magnesio y fratasar hasta obtener un acabado ajustado y apretado con una llana de acero de esquinas redondeadas o para piscinas.

## LIMITACIONES

- No utilice una mezcladora con cuchillas de goma ni con arandelas de goma, calzos, etc.
- Deje el borde de cada mezcla fratasada irregular para que cada nueva mezcla pueda ser emplumada a la mezcla anterior.
- No use este producto cuando las temperaturas estén por debajo de 55 grados F.
- Cuando el tiempo sea amenazante, tenga a mano un rollo ancho de Visqueen por si llueve.
- Si el trabajo no se completa en un día es deseable decapar el trabajo con tiras de metal, plástico o madera. Esto eliminaría cualquier junta fría poco atractiva.
- Los encofrados deben engrasarse con cualquier aceite o vaselina para que se desprendan rápidamente.
- Si las condiciones lo justifican, es factible duplicar la mezcla a 300 lbs de agregado a 2 paquetes de porciones.
- Si hay un retraso en la continuidad del uso de la mezcladora, limpie los residuos con jabón, agua y una pequeña cantidad de agregado. Gire la mezcladora y hágala funcionar hasta que el barril esté limpio. Repita si es necesario.

## MEDIDAS DE SEGURIDAD

Utilizar con ventilación adecuada. Se recomienda el uso de un respirador aprobado por (NIOSH). Evite respirar el vapor durante períodos prolongados y utilice guantes para evitar el contacto repetido con la piel. No utilizar cerca del fuego o llamas. No fumar durante los periodos de aplicación y secado. En caso de incendio, utilizar un extintor de CO2 o de polvo químico seco. No utilizar agua pulverizada.

Evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Primeros auxilios: **Ojos**-- En caso de contacto con los ojos enjuague inmediatamente con grandes cantidades de agua durante al menos 15 minutos y busque atención médica inmediata. **Ingestión**-- En caso de ingestión, no provoque el vómito y póngase en contacto con el servicio local de información toxicológica o llame al 911 inmediatamente. **Piel**-- Quítese inmediatamente la ropa y los zapatos contaminados. Cubra la herida con un apósito estéril **Inhalación**-- Si experimenta dificultad para respirar, aléjese del área para obtener aire fresco. Si los síntomas persisten o se desarrollan, busque atención médica.

**Garantía limitada:** *Dado que no se ejerce ningún control sobre el uso del producto, Super Stone® sólo garantiza que este producto es de calidad constante dentro de las tolerancias de fabricación. Super Stone garantiza única y expresamente que este producto estará libre de defectos en materiales y mano de obra durante un (1) año a partir de la fecha de compra. La obligación del vendedor y del fabricante en virtud de esta garantía se limitará al reembolso del precio de compra de la parte del material que se demuestre defectuosa y éste será el único y exclusivo recurso disponible y el comprador no tendrá derecho a reclamar daños incidentales o consecuentes. Cualquier reclamación de garantía deberá realizarse en el plazo de un (1) año a partir de la fecha del incumplimiento reclamado. SUPER STONE NO AUTORIZA NI GARANTIZA NINGUNA OTRA REPRESENTACIÓN O DECLARACIÓN ORAL O ESCRITA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA, ACTUAL O FUTURA, INCLUIDAS LAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. Super Stone no será responsable de daños especiales, incidentales o consecuentes, incluyendo retrasos o pérdida de beneficios. Cualquier instalación de productos Super Stone que no se ajuste a dicha información o instrucciones de instalación anulará esta garantía. El Comprador será el único responsable de determinar la idoneidad de los productos Super Stone para los fines previstos por el Comprador.*

Para uso profesional

**ADVERTENCIA: RESINA EPOXI**

PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN CUTÁNEA Y LESIONES OCULARES GRAVES. TÓXICO PARA LOS ORGANISMOS ACUÁTICOS CON EFECTOS NOCIVOS DURADEROS. NOCIVO O MORTAL POR INGESTIÓN. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

**ADVERTENCIA: ENDURECEDOR EPOXI**

PROVOCA GRAVES QUEMADURAS EN LA PIEL Y DAÑOS OCULARES. TÓXICO EN CASO DE INHALACIÓN Y SOSPECHOSO DE PERJUDICAR LA FERTILIDAD O AL FETO. NOCIVO O MORTAL EN CASO DE INGESTIÓN. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

