

FROG JUICE™



Super Stone® Frog Juice es un aditivo impermeabilizante modificado con polímeros diseñado para impermeabilizar superficies de hormigón en las que sólo hay tránsito peatonal, como sótanos, balcones, patios, terrazas, pasarelas, suelos interiores, platos de ducha, etc. Frog Juice está específicamente formulado para ser utilizado con Super Stone® Wet & Ready Gray. Es de color verde claro y detiene la presión hidrostática. Este producto cumple y supera la norma ASTM C1306.

USO RECOMENDADO

- Super Stone® Wet & Ready Gray
- Superficies de mampostería
- Uso interior y exterior

VENTAJAS

- Detiene la presión hidrostática
- Impermeabilizante

COBERTURA

1 galón cubre aproximadamente 200 ft² a 1/8"

TIEMPO DE SECADO

24 horas para tráfico peatonal

ALMACENAJE/VIDA ÚTIL

Si se almacena en el envase original, bien cerrado, evitando la acumulación de agua, suciedad u otros contaminantes, la vida útil es de un año a partir de la fecha de compra. Almacenar en lugar fresco y ventilado. Proteger el material de la luz solar directa.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de aplicar Super Stone® Frog Juice, asegúrese de que se han eliminado de la superficie todos los contaminantes y materiales inhibidores de la adherencia. Todos los recubrimientos deben estar hasta el hormigón sin tratar. Utilice Super Stone® Cleaner/Degreaser para eliminar la suciedad, el aceite y otros contaminantes derivados del petróleo. Limpie la superficie a presión y lávela con ácido. Neutralizar la superficie después del lavado con ácido con 1 pinta de amoníaco mezclado con 5 galones de agua.

APLICACIÓN

Rocíe una ligera capa de agua para humedecer la superficie y evitar que el hormigón absorba la humedad del Wet & Ready. Si su hormigón es superabsorbente, se recomienda preparar el día anterior con Super Stone® Polymer mezclando 1 parte de agua por 1 parte de polímero y aplicando. Dos galones de esta mezcla cubrirán aproximadamente 400 ft². Aplique con una escobilla de goma. La superficie preparada permanecerá pegajosa al día siguiente.

Ahora sus suelos están listos para ser impermeabilizados.

Ahora sus suelos están listos para ser impermeabilizados.

Mezcle 1 galón de Frog Juice con 3 cuartos de galón de agua y viértalo en un cubo de 5 galones. Añada una bolsa de 50 libras de Super Stone® Wet & Ready Gris y mezcle mecánicamente con un mezclador de barro. Deje reposar durante 5 minutos. Vuelva a mezclar y puede añadir hasta 1 cuarto de galón de agua en este momento si es necesario. Aplique con una escobilla de goma a no más de 1/8" de espesor. No añada más agua ya que esto debilitará la integridad del producto. Todos los materiales deben mantenerse a la sombra. No utilice tacos de acero. No aplicar a temperaturas inferiores a 50 grados ni superiores a 90 grados. Deje secar durante 24 horas.

Ahora su suelo está listo para la capa de acabado.

Puede aplicar Super Stone® Super Tex Wet & Ready, Super Surface, Wood Linoleum, etc. sobre la aplicación.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

En caso de incendio, utilizar agua pulverizada, espuma, polvo seco, Dióxido de Carbono. Evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Primeros auxilios: **Ojos**-- En caso de contacto con los ojos lavar inmediatamente con grandes cantidades de agua durante al menos 15 minutos y buscar atención médica inmediata. **Piel**-- Lave bien la zona afectada con agua y jabón. **Inhalación**-- Si experimenta dificultad para respirar, aléjese del área para obtener aire fresco. Si los síntomas persisten o se desarrollan, busque atención médica. **Ingestión**-- No provocar el vómito. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente o con convulsiones. Enjuagar la boca con agua. Obtenga atención médica inmediatamente.

Garantía limitada: Dado que no se ejerce ningún control sobre el uso del producto, Super Stone® sólo garantiza que este producto es de calidad constante dentro de las tolerancias de fabricación. Super Stone garantiza única y expresamente que este producto estará libre de defectos en materiales y mano de obra durante un (1) año a partir de la fecha de compra. La obligación del vendedor y del fabricante en virtud de esta garantía se limitará al reembolso del precio de compra de la parte del material que se demuestre defectuosa y éste será el único y exclusivo recurso disponible y el comprador no tendrá derecho a reclamar daños incidentales o consecuentes. Cualquier reclamación de garantía deberá realizarse en el plazo de un (1) año a partir de la fecha del incumplimiento reclamado. SUPER STONE NO AUTORIZA NI GARANTIZA NINGUNA OTRA REPRESENTACIÓN O DECLARACIÓN ORAL O ESCRITA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA, ACTUAL O FUTURA, INCLUIDAS LAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. Super Stone no será responsable de daños especiales, incidentales o consecuentes, incluyendo retrasos o pérdida de beneficios. Cualquier instalación de productos Super Stone que no se ajuste a dicha información o instrucciones de instalación anulará esta garantía. El Comprador será el único responsable de determinar la idoneidad de los productos Super Stone para los fines previstos por el Comprador.

PARA USO PROFESIONAL

ADVERTENCIA: SU INGESTIÓN PUEDE PROVOCAR TRASTORNOS GASTROINTESTINALES. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

