

SUPER VENEER MICROTOPPING



Super Stone® Super Veneer Microtopping es un producto de revestimiento bicomponente de última generación, versátil y de excelente resistencia al desgaste que proporciona propiedades estéticas de alto rendimiento a la subsuperficie sobre la que se aplica. La superficie puede teñirse, motearse, rayarse, grabarse, estarcirse, colorearse y sellarse para producir una amplia variedad de aspectos arquitectónicos. El producto puede utilizarse tanto en interiores como en exteriores.

USO RECOMENDADO

- Para uso interior
- Residencial y comercial

VENTAJAS

- Resistente y duradero
- Se puede aplicar desde 3/16 pulgadas hasta 1/6 pulgadas de grosor

COBERTURA

Aprox. 250 ft² por bolsa de 1/16" a 3/16" de grosor

TIEMPO DE SECADO

El tiempo de secado depende de la temperatura y la humedad. El producto debe protegerse de las heladas y del agua durante al menos 24 horas.

ALMACENAJE/VIDA ÚTIL

Si se almacena en el envase original, bien cerrado, evitando la acumulación de agua, suciedad u otros contaminantes, la vida útil es de un año a partir de la fecha de compra. Almacenar en lugar fresco y ventilado. Proteger el material de la luz solar directa.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de aplicar Super Stone® Super Veneer Microtopping, la superficie debe estar estructuralmente sana, libre de suciedad, polvo y todos los residuos superficiales, compuestos de curado y productos derivados del petróleo, y cualquier otro tipo de contaminante superficial que interfiera con la correcta adhesión del producto. También se recomienda esmerilar o granallar para preparar la superficie.

APLICACIÓN

Preparación

Mezcle 1 parte de Super Veneer Resin con 1 parte de agua y aplique de 1 a 2 capas de imprimación. Deje secar la superficie entre capa y capa.

Mezcla Micro-Topping

Paso 1: Mezcle 1 galón de resina Super Stone's Super Micro-Veneer con 1 galón de agua.

Paso 2: A esta mezcla de dos galones, agregue (1) cubeta de 36 lb. del Super Veneer Microtopping.

Paso 3: Mezcle con un mezclador de paleta redonda durante aproximadamente 2 minutos, raspando intermitentemente los lados del cubo con una llana de margen. A continuación, deje reposar la mezcla durante 5 minutos.

Paso 4: Volver a mezclar durante un minuto antes de aplicar.

Aplicación

El producto puede aplicarse con llana, llana mágica o rodillo. Generalmente se requieren dos capas y el espesor recomendado puede variar de 1/16" a 3/16".

Lijado: Se puede utilizar papel de lija de grano 80-220 con lijadora de palma y de pie para eliminar cualquier marca de llana, bordes rugosos, etc.

Coloración: Pigmentos Super Stone, Colores Integrales, Colorantes Líquidos, Chlorstain y Tintes de Alcohol y/o Acetona.

Sellado: Rocíe o aplique con rodillo el sellador Crystal-Clear de Super Stone. La aplicación por pulverización es la preferida. Si se pulveriza, mezclar 1 parte de sellador con 1 parte de disolvente y aplicar. Las capas de sellador deben aplicarse muy finas y asegurándose de que el sellador esté seco entre capa y capa. Consulte las fichas técnicas del sellador Super Stone para obtener más información.

LIMITACIONES

- Está diseñado para su uso en hormigón estable e inmóvil.
- No debe instalarse en áreas sujetas a tráfico de ruedas de acero, inmersión en agua, presión hidrostática o productos químicos agresivos.
- No debe intentarse la instalación cuando las temperaturas ambientes y de la superficie sean inferiores a 50°F o superiores a 110°F.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Evitar el contacto con los ojos y la piel. Utilizar con ventilación adecuada. Primeros auxilios: **Ojos**-- En caso de contacto con los ojos lavar inmediatamente con grandes cantidades de agua durante al menos 15 minutos. **Piel**-- Lavar bien la zona afectada con agua y jabón. **Inhalación**-- Si experimenta dificultad para respirar, retírese del área para obtener aire fresco. Si los síntomas persisten o se desarrollan, busque atención médica. **Ingestión**-- No provocar el vómito. Llame inmediatamente a un médico o a un centro de toxicología para recibir más instrucciones. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente o con convulsiones. Enjuagar la boca con agua.

Garantía limitada: *Dado que no se ejerce ningún control sobre el uso del producto, Super Stone® sólo garantiza que este producto es de calidad constante dentro de las tolerancias de fabricación. Super Stone garantiza única y expresamente que este producto estará libre de defectos en materiales y mano de obra durante un (1) año a partir de la fecha de compra. La obligación del vendedor y del fabricante en virtud de esta garantía se limitará al reembolso del precio de compra de la parte del material que se demuestre defectuosa y éste será el único y exclusivo recurso disponible y el comprador no tendrá derecho a reclamar daños incidentales o consecuentes. Cualquier reclamación de garantía deberá realizarse en el plazo de un (1) año a partir de la fecha del incumplimiento reclamado. SUPER STONE NO AUTORIZA NI GARANTIZA NINGUNA OTRA REPRESENTACIÓN O DECLARACIÓN ORAL O ESCRITA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA, ACTUAL O FUTURA, INCLUIDAS LAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. Super Stone no será responsable de daños especiales, incidentales o consecuentes, incluyendo retrasos o pérdida de beneficios. Cualquier instalación de productos Super Stone que no se ajuste a*

dicha información o instrucciones de instalación anulará esta garantía. El Comprador será el único responsable de determinar la idoneidad de los productos Super Stone para los fines previstos por el Comprador.

Para uso profesional

ADVERTENCIA: CAUSA IRRITACIÓN CUTÁNEA, REACCIÓN ALÉRGICA CUTÁNEA, LESIONES OCULARES GRAVES, IRRITACIÓN RESPIRATORIA, CÁNCER Y DAÑOS EN LOS ÓRGANOS POR USO PROLONGADO O REPETIDO. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

