

RELEASE POWDER



Super Stone® Powder Release es un material en polvo transparente o pigmentado repelente al agua que forma una barrera contra la humedad entre las herramientas de estampación y el hormigón fresco, facilitando el desprendimiento de las motas. Es un material de batido seco que se aplica directamente sobre el Color Hardener antes del estampado.

COBERTURA

6 lbs cubre aproximadamente 200 ft²
30 lbs cubre aproximadamente 1,000 ft²

ALMACENAJE/VIDA ÚTIL

Si se almacena en el envase original, bien cerrado, evitando la acumulación de agua, suciedad u otros contaminantes, la vida útil es de dos años a partir de la fecha de compra. Almacenar en lugar fresco y ventilado.

APLICACIÓN

El agente desmoldante debe aplicarse sólo después de que se haya completado el secado y después de que toda el agua haya salido de la superficie. La tasa deseada de esparcimiento del polvo desmoldante es de 30lbs cada 1,000 ft². Se requiere el uso de una mascarilla para evitar la inhalación. Antes de esparcir el desmoldante, voltee el cubo y ruédelo para esponjar el material.

Para determinar el momento de aplicar Release: Usando el puño, haga rodar el nudillo sobre la superficie del hormigón coloreado. Cuando no se desprenda nada del hormigón coloreado sobre su puño, esparza el polvo separador uniformemente sobre la superficie del hormigón cuando vaya a colocar las siguientes esteras. Para garantizar una coloración uniforme, intente utilizar la misma cantidad de Release Powder en toda la instalación.

Acabado

Después de 3-4 días, elimine el polvo separador con una hidrolimpiadora a presión de aproximadamente 2500 psi. Comenzando con una presión más baja, elimine el exceso de color de liberación sin lavarlo completamente. El lavado de las líneas de lechada y hendiduras más profundas con una acción más rápida que los aspectos más destacados permitirá la liberación de color más oscuro para permanecer y aumentar su efecto envejecido. Super Stone® Clear Concrete Sealer debe aplicarse después del lavado a presión cuando el hormigón esté completamente seco.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Utilizar con ventilación adecuada. Se recomienda el uso de un respirador aprobado por (NIOSH) y guantes para evitar el contacto repetido con la piel. Evitar respirar el polvo. No utilizar cerca del fuego o llamas. Evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa. En caso de contacto con los ojos, lávelos con agua durante un mínimo de 10 min. En caso de contacto con la **piel**, lavar con abundante agua y jabón. Quitarse la ropa y los zapatos contaminados. Lavar bien con agua la ropa contaminada antes de quitársela, o utilizar guantes. En caso de **ingestión**, No provocar el vómito. Nunca administrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Enjuagar la boca con agua y dar de beber abundante agua. Acudir inmediatamente al médico. En caso de **inhalación**, trasladar al aire libre.

Acudir al médico si la irritación persiste o si persisten o no remiten las molestias, la tos u otros síntomas.

Garantía limitada: *Dado que no se ejerce ningún control sobre el uso del producto, Super Stone® sólo garantiza que este producto es de calidad constante dentro de las tolerancias de fabricación. Super Stone garantiza única y expresamente que este producto estará libre de defectos en materiales y mano de obra durante un (1) año a partir de la fecha de compra. La obligación del vendedor y del fabricante en virtud de esta garantía se limitará al reembolso del precio de compra de la parte del material que se demuestre defectuosa y éste será el único y exclusivo recurso disponible y el comprador no tendrá derecho a reclamar daños incidentales o consecuentes. Cualquier reclamación de garantía deberá realizarse en el plazo de un (1) año a partir de la fecha del incumplimiento reclamado. SUPER STONE NO AUTORIZA NI GARANTIZA NINGUNA OTRA REPRESENTACIÓN O DECLARACIÓN ORAL O ESCRITA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA, ACTUAL O FUTURA, INCLUIDAS LAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. Super Stone no será responsable de daños especiales, incidentales o consecuentes, incluyendo retrasos o pérdida de beneficios. Cualquier instalación de productos Super Stone que no se ajuste a dicha información o instrucciones de instalación anulará esta garantía. El Comprador será el único responsable de determinar la idoneidad de los productos Super Stone para los fines previstos por el Comprador.*

Para uso profesional

ADVERTENCIA: NOCIVO O MORTAL EN CASO DE INGESTIÓN. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. EN CASO DE INHALACIÓN, PUEDE PROVOCAR CÁNCER Y DAÑOS EN LOS ÓRGANOS TRAS EXPOSICIONES PROLONGADAS O REPETIDAS.

