

HYDRO SEALER



Super Stone® Hydro Sealer es un revestimiento a base de agua específicamente formulado con poco o ningún olor. Dejando su superficie con un acabado semibrillante claro, Hydro Sealer no se ruboriza, agrieta o pela cuando se aplica según las instrucciones de aplicación.

USO RECOMENDADO

- Suelos de cemento
- Ladrillos y adoquines
- Cualquier superficie de mampostería
- Uso interior y exterior

VENTAJAS

- No amarillea
- Duradero y estéticamente atractivo
- Inodoro
- Disponible en todos los colores (sólo en Opa-Locka)

COBERTURA

1 galón cubre aproximadamente 150 ft²
5 galones cubren aproximadamente 750 ft²

TIEMPO DE SECADO

24 horas para tráfico peatonal
72 horas para tráfico de vehículos

ALMACENAJE/VIDA ÚTIL

Si se almacena en el envase original, bien cerrado, evitando la acumulación de agua, suciedad u otros contaminantes, la vida útil es de un año a partir de la fecha de compra. Almacenar en lugar fresco y ventilado. Proteger el material de la luz solar directa.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de aplicar Super Stone® Hydro Sealer, asegúrese de haber eliminado de la superficie todos los contaminantes y materiales que impidan la adherencia. Utilice Super Stone® Cleaner/ Degreaser para eliminar la suciedad, el aceite y otros contaminantes derivados del petróleo. Utilice Super Stone® Strip It Off para eliminar acrílicos, epoxis y poliuretanos viejos. Si no se eliminan los contaminantes, se perderá adherencia, se reducirá la durabilidad o se descascarillará. Después de la limpieza, la superficie debe dejarse secar completamente o la humedad puede quedar atrapada bajo el sellador, lo que provocaría la descamación. El hormigón debe estar completamente curado.

APLICACIÓN

Super Stone® Hydro Sealer puede aplicarse con brocha, rodillo de ¼"-¾" o pulverizador. Para obtener los mejores resultados, aplique Super Stone® Hydro Sealer en una capa fina y uniforme cuando la temperatura de la superficie y la temperatura ambiente sean superiores a 10° C (50° F). **NO DILUYA CON AGUA** Deje secar la primera capa durante 4-6 horas dependiendo de la humedad

y repita el procedimiento hasta obtener los resultados deseados. Se recomiendan dos capas finas. No permita que el producto se encharque o se acumule en las juntas.

LIMITACIONES

Super Stone® Hydro Sealer no debe utilizarse en zonas sometidas a:

- Inmersión en agua
 - Exposición química significativa
 - Abrasiones/rayados concentrados
 - Tráfico de ruedas metálicas
 - Calzadas
- o como material impermeabilizante o superficies bajo rasante como:
- Piscinas
 - Estanques de hormigón

Asegúrese de realizar una prueba de compatibilidad cuando selle superficies que hayan sido tratadas con una membrana de curado o sellador que no sea Super Stone® Hydro Sealer. Este sellador no está diseñado para su uso en superficies densas, no absorbentes o muy vidriadas. Debido al grado de variación de las superficies, la aplicación de Super Stone® Hydro Sealer queda a criterio del instalador.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Utilizar con ventilación adecuada. Evitar respirar vapor o niebla. En caso de incendio, utilizar CO2, espuma, extintor químico seco o agua pulverizada. Evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Primeros auxilios: **Ojos**-- En caso de contacto con los ojos enjuague inmediatamente con grandes cantidades de agua durante al menos 15 minutos y busque atención médica inmediata. **Piel**-- Lavar bien la zona afectada con agua y jabón. **Inhalación**-- Si experimenta dificultad para respirar, aléjese del área para obtener aire fresco. Si los síntomas persisten o se desarrollan, busque atención médica. **Ingestión**-- No provocar el vómito. Llame inmediatamente a un médico o a un centro de toxicología para recibir más instrucciones. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente o con convulsiones. Enjuagar la boca con agua. Acudir inmediatamente al médico.

Garantía limitada: *Dado que no se ejerce ningún control sobre el uso del producto, Super Stone® sólo garantiza que este producto es de calidad constante dentro de las tolerancias de fabricación. Super Stone garantiza única y expresamente que este producto estará libre de defectos en materiales y mano de obra durante un (1) año a partir de la fecha de compra. La obligación del vendedor y del fabricante en virtud de esta garantía se limitará al reembolso del precio de compra de la parte del material que se demuestre defectuosa y éste será el único y exclusivo recurso disponible y el comprador no tendrá derecho a reclamar daños incidentales o consecuentes. Cualquier reclamación de garantía deberá realizarse en el plazo de un (1) año a partir de la fecha del incumplimiento reclamado. SUPER STONE NO AUTORIZA NI GARANTIZA NINGUNA OTRA REPRESENTACIÓN O DECLARACIÓN ORAL O ESCRITA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA, ACTUAL O FUTURA, INCLUIDAS LAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. Super Stone no será responsable de daños especiales, incidentales o consecuentes, incluyendo retrasos o pérdida de beneficios. Cualquier instalación de productos Super Stone que no se ajuste a dicha información o instrucciones de instalación anulará esta garantía. El Comprador será el único responsable de determinar la idoneidad de los productos Super Stone para los fines previstos por el Comprador.*

Para uso profesional

ADVERTENCIA: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. EL CONTACTO PROLONGADO Y LA ALTA CONCENTRACIÓN PUEDEN CAUSAR IRRITACIÓN LEVE DE LOS OJOS Y LA PIEL, SEQUEDAD O AGRIETAMIENTO DE LA PIEL, IRRITACIÓN DEL SISTEMA RESPIRATORIO, Y LA INGESTIÓN (TRAGAR) PUEDE IRRITAR LA BOCA, LA GARGANTA Y EL ESTÓMAGO.

