

PAVER KOTE SEALER



Super Stone® Paver Kote Sealer es un sellador acrílico con base de disolvente de penetración profunda diseñado para, pero no limitado a, adoquines de ladrillo. Tiene la capacidad de mejorar y proteger adoquines, hormigón decorativo, sistemas de recubrimiento de piedra natural y todas las superficies de mampostería. Super Stone® Paver Kote Sealer es un revestimiento completo que no amarillea y permite una resistencia superior a la grasa, el aceite y la suciedad del automóvil.

USO RECOMENDADO

- Adoquines de ladrillo
- Hormigón sin pintar/sellar
- Sistema de recubrimiento Super Surface®
- Super Tex Wet & Ready®
- Piedra natural

VENTAJAS

- No amarillea
- Acabado acrílico
- Duradero y estéticamente atractivo

COBERTURA

1 galón cubre aproximadamente 150 ft²
5 galones cubren aproximadamente 750 ft²

TIEMPO DE SECADO

24 horas para el tráfico peatonal
72 horas para el tráfico de vehículos

ALMACENAJE/VIDA ÚTIL

Si se almacena en el envase original, bien cerrado, evitando la acumulación de agua, suciedad u otros contaminantes, la vida útil es de dos años a partir de la fecha de compra. Almacenar en lugar fresco y ventilado. Proteger el material de la luz solar directa.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de aplicar Super Stone® Paver Kote Sealer, asegúrese de eliminar de la superficie todos los contaminantes y materiales que impidan la adherencia, como pintura vieja. Utilice Super Stone® Cleaner/Degreaser para eliminar suciedad, aceite, grasa y otros contaminantes derivados del petróleo. Utilice Super Stone® Strip It Off para eliminar acrílicos, epoxis y poliuretanos viejos. Si no se eliminan los contaminantes, se perderá adherencia, se reducirá la durabilidad o se descascarillará. Después de la limpieza, la superficie debe dejarse secar completamente o la humedad puede quedar atrapada debajo del sellador resultando en descascaramiento. Los adoquines deben estar completamente curados.

APLICACIÓN

El sellador Super Stone® Paver Kote Sealer puede aplicarse con una brocha, un rodillo de ¼"-¾" resistente a solventes o un rociador resistente a solventes. Para obtener mejores resultados, aplique

el sellador en una capa delgada y uniforme cuando las temperaturas de la superficie y del ambiente sean superiores a 50° F e inferiores a 90° F. La primera capa de Super Stone® Paver Kote Sealer actúa como imprimador para la segunda capa. Deje secar la primera capa de 2 a 4 horas dependiendo de la humedad sin pegajosidad antes de aplicar la segunda capa. Se recomiendan dos capas finas. Evite la aplicación excesiva midiendo el área a sellar y el volumen correspondiente de producto necesario en función del índice de cobertura. La aplicación demasiado abundante, en demasiadas capas sucesivas, en múltiples capas a lo largo del tiempo puede causar blanqueamiento, descascarillado y fallo final del producto. No permita que el producto se encharque o se acumule en las juntas durante la aplicación. Si el producto se blanquea, descascarilla o falla, utilice Super Stone® Strip-It-Off para eliminar el producto y volver a aplicar. Limpiar las herramientas con disolvente Super Stone®.

LIMITACIONES

Super Stone® Paver Kote Sealer no debe utilizarse en áreas sujetas a:

- Inmersión en agua
- Exposición química significativa
- Abrasiones/rayados concentrados
- Tráfico de ruedas metálicas
- Calzadas

o como material impermeabilizante o superficies bajo rasante como:

- Piscinas
- Estanques de hormigón

Asegúrese de realizar una prueba de compatibilidad cuando selle superficies que hayan sido tratadas con una membrana de curado o sellador que no sea Super Stone® Paver Kote Sealer. Debido al grado de variación de las superficies, la aplicación de Super Stone® Paver Kote Sealer queda a criterio del instalador.

NORMAS APLICABLES

Resina	100% Acrílico
Disolvente	Disolvente Nafta Aromático Ligero
Total, no volátil	29.8%
Punto de ignición	80.6°F

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Utilizar con ventilación adecuada. Se recomienda el uso de un respirador aprobado por (NIOSH). Evite respirar el vapor durante períodos prolongados y utilice guantes para evitar el contacto repetido con la piel. No utilizar cerca del fuego o llamas. No fumar durante los periodos de aplicación y secado. En caso de incendio, utilizar un extintor de CO2 o de polvo químico seco. No utilizar agua pulverizada.

Evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Primeros auxilios: **Ojos**-- En caso de contacto con los ojos lavar inmediatamente con grandes cantidades de agua durante al menos 15 minutos y buscar atención médica inmediata. **Piel**-- Lavar bien la zona afectada con agua y jabón. **Inhalación**-- Si experimenta dificultad para respirar, aléjese del área para obtener aire fresco. Si los síntomas persisten o se desarrollan, busque atención médica. **Ingestión**-- No provocar el vómito. Llame inmediatamente a un médico o a un centro de toxicología para recibir más instrucciones. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente o con convulsiones. Enjuagar la boca con agua. Busque atención médica inmediatamente.

Garantía limitada: Dado que no se ejerce ningún control sobre el uso del producto, Super Stone® sólo garantiza que este producto es de calidad constante dentro de las tolerancias de fabricación. Super Stone garantiza única y expresamente que este producto estará libre de defectos en materiales y mano de obra durante un (1) año a partir de la fecha de compra. La obligación del vendedor y del fabricante en virtud de esta garantía se limitará al reembolso del precio de compra de la parte del material que se demuestre defectuosa y éste será el único y exclusivo recurso disponible y el comprador no tendrá derecho a reclamar daños incidentales o consecuentes. Cualquier reclamación de garantía deberá realizarse en el plazo de un (1) año a partir de la fecha del incumplimiento reclamado. SUPER STONE NO AUTORIZA NI GARANTIZA NINGUNA OTRA REPRESENTACIÓN O DECLARACIÓN ORAL O ESCRITA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA, ACTUAL O FUTURA, INCLUIDAS LAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. Super Stone no será responsable de daños especiales, incidentales o consecuentes, incluyendo retrasos o pérdida de beneficios. Cualquier instalación de productos Super Stone que no se ajuste a dicha información o instrucciones de instalación anulará esta garantía. El Comprador será el único responsable de determinar la idoneidad de los productos Super Stone para los fines previstos por el Comprador.

Para uso profesional

ADVERTENCIA: LÍQUIDO Y VAPOR EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. NOCIVO O MORTAL EN CASO DE INGESTIÓN. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. LA SOBREEXPOSICIÓN PUEDE CAUSAR NEUMONÍA QUÍMICA, EDEMA PULMONAR RETARDADO Y CÁNCER DE PULMÓN EN CASO DE INHALACIÓN, SEQUEDAD O AGRIETAMIENTO DE LA PIEL, EFECTOS NARCÓTICOS E IRRITACIÓN RESPIRATORIA.

