

STRIP IT OFF S/R



Super Stone® Strip It Off S/R es un decapante profesional de alto rendimiento para pinturas y revestimientos que se puede pulverizar. Se trata de un decapante no peligroso, de base acuosa y muy bajo V.O.C. que puede utilizarse para aplicaciones interiores y exteriores. Super Stone® Strip It Off S/R ayuda a eliminar las acumulaciones de pintura acrílica con base de disolvente, con base de agua, uretano, barniz, laca, adhesivos y otros acabados de suelos, y es fácil de usar.

USO RECOMENDADO

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Ladrillo/Pavimentos/Pavimentos de arcilla• Hormigón/Mampostería• Piedra natural• Yeso/Estuco• Cubierta de piscina/Calzada | <ul style="list-style-type: none">• Baldosas• Otras superficies de mampostería• Exteriores |
|---|--|

COBERTURA

La cobertura variará debido al tipo de revestimiento/producto que se elimine, la temperatura y los métodos de aplicación.

1 galón cubre aproximadamente 50-100 ft²

5 galones cubren aproximadamente 250-500 ft²

ALMACENAJE/VIDA ÚTIL

Cuando se almacena en el envase original, bien cerrado, evitando la acumulación de agua, suciedad u otros contaminantes, la vida útil es de un año. Almacenar en lugar fresco y ventilado. Proteja el material de la luz solar directa.

PREPARACIÓN

Agitar bien antes de usar. Pruebe en una zona para determinar los efectos y el tiempo de permanencia antes de usar. Trabaje siempre en una zona pequeña y manejable. Limpiar previamente la zona y dejar secar antes de la aplicación. Proteja todas las plantas y la vegetación. Enmascare todas las superficies con las que no desee que Strip It Off S/R entre en contacto. Cuando se aplique con un pulverizador en tiempo frío (50°-70° F) caliente Super Stone® Strip It Off S/R a un mínimo de 75° F. Nota: Coloque la cubeta al sol antes de la aplicación. Cuando se aplica en clima cálido o caliente por encima de (100 ° F) almacenar el producto en un área fresca y sombreada.

APLICACIÓN

Agitar bien antes de usar. No diluir. Aplique Strip It Off S/R generosamente (no aplique una capa fina) a una superficie seca y limpia con un pulverizador de bomba, una brocha o un rodillo (tamaño máximo recomendado de 1 a 2 galones) y deje reposar durante un mínimo de 30 minutos. Si utiliza un pulverizador de bomba de plástico, se recomienda utilizar una boquilla cónica (no utilice un pulverizador de metal, sólo de plástico). Dependiendo de la temperatura, el tipo de revestimiento y el número de capas, el tiempo de espera variará entre 30 minutos y 12 horas. No deje que el producto

se seque antes de quitar el revestimiento. Si se necesita un tiempo de permanencia más largo, mantenga el producto húmedo aplicando más Strip It Off S/R o cubra con Visqueen. Strip It Off S/R se aplica en blanco y una vez que se vuelve transparente, el revestimiento está listo para ser eliminado. Raspe o lave a presión con un limpiador de superficies (y/o) una boquilla turbo para eliminar. Elimine los residuos de acuerdo con las normativas locales, estatales y federales. Una vez retirado el revestimiento, asegúrese de limpiar la superficie de todos los residuos restantes fregando, enjuagando, lavando a presión, etc. Algunos revestimientos pueden requerir un tiempo de permanencia o aplicaciones adicionales.

LIMPIEZA

Limpie todo el equipo con agua y jabón inmediatamente después de su uso.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Utilizar gafas y guantes de seguridad. No ingerir. Mantener el envase cerrado cuando no se utilice.

EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca con agua y dar un vaso de agua a la persona si está consciente. Acudir inmediatamente al médico. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Lavar inmediatamente los ojos con agua durante 20 minutos. Quitar las lentes de contacto si están presentes y es fácil hacerlo y continuar enjuagando con agua. Acudir inmediatamente al médico. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:** Lavar abundantemente con agua y jabón. Si la irritación persiste, busque atención médica. Lavar bien toda la ropa contaminada.

Garantía limitada: *Dado que no se ejerce ningún control sobre el uso del producto, Super Stone® sólo garantiza que este producto es de calidad constante dentro de las tolerancias de fabricación. Super Stone garantiza única y expresamente que este producto estará libre de defectos en materiales y mano de obra durante un (1) año a partir de la fecha de compra. La obligación del vendedor y del fabricante en virtud de esta garantía se limitará al reembolso del precio de compra de la parte del material que se demuestre defectuosa y éste será el único y exclusivo recurso disponible y el comprador no tendrá derecho a reclamar daños incidentales o consecuentes. Cualquier reclamación de garantía deberá realizarse en el plazo de un (1) año a partir de la fecha del incumplimiento reclamado. SUPER STONE NO AUTORIZA NI GARANTIZA NINGUNA OTRA REPRESENTACIÓN O DECLARACIÓN ORAL O ESCRITA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA, ACTUAL O FUTURA, INCLUIDAS LAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. Super Stone no será responsable de daños especiales, incidentales o consecuentes, incluyendo retrasos o pérdida de beneficios. Cualquier instalación de productos Super Stone que no se ajuste a dicha información o instrucciones de instalación anulará esta garantía. El Comprador será el único responsable de determinar la idoneidad de los productos Super Stone para los fines previstos por el Comprador.*

Para uso profesional

