

SUPER GRIP



Super Stone® Super Grip es un polipropileno de primera calidad con un tamaño de partícula controlado. La textura de este polvo aglomerante no tiene bordes afilados, lo que hace que las superficies sean más fáciles de pisar. Se puede dispersar fácilmente mezclándolo a alta velocidad en selladores acrílicos disolventes sin afectar al color de la capa de acabado. Para uso en suelos de garajes, escalones, calzadas inclinadas, patios y cubiertas de piscinas.

USO RECOMENDADO

- Suelos de garaje
- Calzadas inclinadas
- Escaleras
- Patios
- Cubiertas de piscina

COBERTURA

3.2 onzas para 1 galón
16 onzas por 5 galones

ALMACENAJE/VIDA ÚTIL

Si se almacena en el envase original, bien cerrado, evitando la acumulación de agua, suciedad u otros contaminantes, la vida útil es de un año a partir de la fecha de compra. Almacenar en lugar fresco y ventilado. Proteger el material de la luz solar directa.

APLICACIÓN

Añada 3,2 onzas a un galón de sellador. Agregue 16 onzas a 5 galones de sellador. Mezcle mecánicamente hasta que esté completamente disperso y aplique a la superficie con un rodillo. Las áreas pequeñas se pueden cepillar. **NO PASE EL RODILLO SOBRE ÁREAS HÚMEDAS.**

MEDIDAS APLICABLES

Propiedades	Valor	Método de ensayo
Gravedad específica	0.93 g/cm ³	ASTM D-2320
Tamaño de las partículas Valor medio	290 um	QSOP -5 DIFRACCIÓN LÁSER
Punto de fusión DSC	302-150 °F/°C	ASTM D-3417 / D-4591

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Utilizar con ventilación adecuada. Evite respirar el vapor durante períodos prolongados y utilice guantes para evitar el contacto repetido con la piel. Primeros auxilios: **Ojos**-- En caso de contacto con los ojos lavar inmediatamente con grandes cantidades de agua durante al menos 15 minutos y

buscar atención médica si la irritación persiste. **Inhalación**-- Si experimenta dificultad para respirar, retírese del área para obtener aire fresco. Si la respiración es difícil, administrar oxígeno. **Ingestión**- No provocar el vómito. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente o con convulsiones. Enjuagar la boca con agua. Acudir inmediatamente al médico.

Garantía limitada: *Dado que no se ejerce ningún control sobre el uso del producto, Super Stone® sólo garantiza que este producto es de calidad constante dentro de las tolerancias de fabricación. Super Stone garantiza única y expresamente que este producto estará libre de defectos en materiales y mano de obra durante un (1) año a partir de la fecha de compra. La obligación del vendedor y del fabricante en virtud de esta garantía se limitará al reembolso del precio de compra de la parte del material que se demuestre defectuosa y éste será el único y exclusivo recurso disponible y el comprador no tendrá derecho a reclamar daños incidentales o consecuentes. Cualquier reclamación de garantía deberá realizarse en el plazo de un (1) año a partir de la fecha del incumplimiento reclamado. SUPER STONE NO AUTORIZA NI GARANTIZA NINGUNA OTRA REPRESENTACIÓN O DECLARACIÓN ORAL O ESCRITA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA, ACTUAL O FUTURA, INCLUIDAS LAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. Super Stone no será responsable de daños especiales, incidentales o consecuentes, incluyendo retrasos o pérdida de beneficios. Cualquier instalación de productos Super Stone que no se ajuste a dicha información o instrucciones de instalación anulará esta garantía. El Comprador será el único responsable de determinar la idoneidad de los productos Super Stone para los fines previstos por el Comprador.*

Para uso profesional

ADVERTENCIA: NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN Y PUEDE PROVOCAR MALESTAR ESTOMACAL, NÁUSEAS O VÓMITOS. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. EL POLVO PUEDE IRRITAR LA PIEL Y LAS VIAS RESPIRATORIAS.

