

SUPER PRO PATCH KIT



Super Stone® Super PRO Patch Kit es una aplicación de reparación de acabados lista para usar.

USO RECOMENDADO

- Reparación del recubrimiento de hormigón
- Reparaciones superficiales, menos de ¼".
- Suelos, paredes y techos
- Aceras, Calzadas, Cubiertas de Piscina,
- Reparación de Estuco y Paredes/Techos
- Reparación de agujeros dejados por tachuelas de alfombras
- Adherencia excepcional
- Tiempo de fraguado rápido
- Fácil de mezclar
- Teñible
- Durable para áreas de alto tráfico
- Cura a 5,500 psi

COBERTURA

1 kit cubre aproximadamente 8-12 ft² a 1/16" de grosor

TIEMPO DE SECADO

El tiempo de secado varía en función de la temperatura y la humedad. No mojar durante 24 horas.

ALMACENAJE/VIDA ÚTIL

Si se almacena en el envase original, bien cerrado, evitando la acumulación de agua, suciedad u otros contaminantes, la vida útil es de dos años a partir de la fecha de compra. Almacenar en lugar fresco y ventilado. Proteger el material de la luz solar directa.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Retire todo el material suelto de la tarima para dejar al descubierto la zona que se va a parchear. Esmerile los bordes de la tarima existente para que la zona a parchear y el material existente creen una transición suave. Humedezca una esponja para azulejos y limpie el polvo y los restos de la zona a parchear. No empape la zona, utilice sólo la humedad suficiente para limpiarla. Todas las áreas reparadas DEBEN estar libres de polvo o escombros antes de aplicar el kit de parcheo Super Stone® Super PRO.

APLICACIÓN

Instrucciones de mezclado

Acabado liso o texturizado: Mezclar bien con 16 onzas de agua y 4 libras de mezcla.

Acabado mate: Utilice menos agua. Empiece con 12 onzas y añada una onza cada vez hasta obtener la consistencia deseada.

No mezcle más de 16 oz de agua por kit. Los tiempos de secado varían dependiendo de la temperatura, humedad y temperatura del agua de mezcla. Después de la aplicación proteja del agua

helada y de la humedad durante al menos 24 horas. La temperatura del aire y de la superficie del sustrato afectará al tiempo de trabajo y al método de curado necesario.

Una vez mezclado

Sólo mezcle el material necesario y aplique la mezcla al área limpia del parche con una llana de margen o una espátula a 1/16" de espesor. Deje que el material fragüe durante aproximadamente 5 minutos dependiendo de la temperatura. Las temperaturas más frías tardarán más en fraguar. Las temperaturas templadas o cálidas fraguarán más rápido. Sumerja la esponja para azulejos en la cubeta de agua fría y escúrrala para que la esponja esté húmeda pero no empapada. Utilice la esponja para difuminar los bordes y alisar la primera capa. Mezcle el resto del kit de parcheo. Sumerja una brocha de cerdas largas en el kit de parcheo y aplique el material sobre la zona parcheada. Espere unos 5 minutos y utilice una paleta de piscina para eliminar las gotas de material que hayan salido de la brocha. Una sola pasada es suficiente. La zona debe estar completamente seca en pocas horas. Utilice el borde de la llana para raspar cualquier pellizco o rebaba de la zona parcheada. También se puede utilizar una piedra de amolar. La cubierta está lista para ser sellada de nuevo una vez que esté completamente limpia y seca.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Primeros auxilios: **Ojos**-- En caso de contacto con los ojos enjuagar inmediatamente. **Ingestión**-- enjuagar la boca abundantemente con agua. No provocar el vómito. **Piel**-- Enjuagar inmediatamente las zonas contaminadas con agua tibia, corriendo suavemente. **Inhalación**-- Si experimenta dificultad para respirar, aléjese del área para obtener aire fresco. Si los síntomas persisten o se desarrollan, busque atención médica.

Garantía limitada: Dado que no se ejerce ningún control sobre el uso del producto, Super Stone® sólo garantiza que este producto es de calidad constante dentro de las tolerancias de fabricación. Super Stone garantiza única y expresamente que este producto estará libre de defectos en materiales y mano de obra durante un (1) año a partir de la fecha de compra. La obligación del vendedor y del fabricante en virtud de esta garantía se limitará al reembolso del precio de compra de la parte del material que se demuestre defectuosa y éste será el único y exclusivo recurso disponible y el comprador no tendrá derecho a reclamar daños incidentales o consecuentes. Cualquier reclamación de garantía deberá realizarse en el plazo de un (1) año a partir de la fecha del incumplimiento reclamado. SUPER STONE NO AUTORIZA NI GARANTIZA NINGUNA OTRA REPRESENTACIÓN O DECLARACIÓN ORAL O ESCRITA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA, ACTUAL O FUTURA, INCLUIDAS LAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. Super Stone no será responsable de daños especiales, incidentales o consecuentes, incluyendo retrasos o pérdida de beneficios. Cualquier instalación de productos Super Stone que no se ajuste a dicha información o instrucciones de instalación anulará esta garantía. El Comprador será el único responsable de determinar la idoneidad de los productos Super Stone para los fines previstos por el Comprador.

Para uso profesional

ADVERTENCIA: CAUSA IRRITACIÓN CUTÁNEA, REACCIÓN ALÉRGICA CUTÁNEA, LESIONES OCULARES GRAVES, IRRITACIÓN RESPIRATORIA, CÁNCER Y DAÑOS EN LOS ÓRGANOS POR USO PROLONGADO O REPETIDO. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

