

SUPER TEX



Super Stone® Super Tex es el material de unión para el revestimiento estampable Super Surface. Este material de revestimiento probado y comprobado es una mezcla especialmente formulada de cemento Portland, agregados y resina Super Stone® Super Tex. Desarrollado teniendo en cuenta la resistencia y la trabajabilidad, Super Tex® está disponible en cinco colores para mayor comodidad y consistencia de los lotes.

USO RECOMENDADO

- Capa de adherencia para Super Stone® Super Surface

COBERTURA

175 ft²

DURACIÓN

Debe estar húmedo cuando se aplica Super Surface encima.

ALMACENAJE/VIDA ÚTIL

Si se almacena en el envase original, bien cerrado, evitando la acumulación de agua, suciedad u otros contaminantes, la vida útil es de dos años a partir de la fecha de compra. Almacenar en lugar fresco y ventilado. Proteger el material de la luz solar directa.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de aplicar Super Stone® Super Tex, todas las superficies deben estar limpias y libres de suciedad, polvo y mugre. Cualquier material débil o poco adherido debe ser eliminado mecánicamente. Utilice Super Stone® Cleaner/ Degreaser para eliminar la suciedad, el aceite y otros contaminantes derivados del petróleo. Utilice Super Stone® Strip It Off para eliminar acrílicos, epoxis y poliuretanos viejos. Si no se eliminan los contaminantes se puede perder adherencia, reducir la durabilidad o descascarillarse. Después de la limpieza, la superficie debe dejarse secar completamente. Las superficies de fratasado duro deben abrirse y lijarse hasta conseguir un acabado rugoso. El hormigón debe estar completamente curado. El chorro de arena, el lavado a presión, la escarificación, el esmerilado y el granallado son buenos métodos de preparación de la superficie. Utilice el kit de reparación de grietas Super Stone® para solucionar cualquier grieta. No rellene las juntas de control. Si se introduce agua durante la preparación, deje secar la superficie de 12 a 24 horas dependiendo de la permeabilidad al agua y la saturación antes de aplicar Super Tex®.

APLICACIÓN

Mezcle 1 galón de Super Stone® Super Surface Polymer y 1 galón de agua limpia. Añada lentamente 1 bolsa (50 lb) de Super Stone® Super Tex en polvo al polímero y al agua mientras mezcla con un mezclador de barro hasta conseguir la consistencia adecuada (sin grumos visibles). Deje reposar 5

minutos y vuelva a mezclar. Durante los meses calurosos, rocíe la superficie existente con agua, pero sin encharcarla. Utilice una rasqueta metálica para extender.

LIMITACIONES

Super Tex® está diseñado para su uso en hormigón estable y sin movimiento. El instalador asume toda la responsabilidad de la integridad de la superficie sobre la que se aplica el revestimiento. Se debe realizar una preparación adecuada al abordar las grietas para garantizar que no se transfieran a través de la superficie acabada. *Ver Datos Técnicos de Super Stone Crack Repair para instrucciones. Super Tex® no debe instalarse en zonas sometidas a tráfico de ruedas de acero, inmersión en agua, presión hidrostática o productos químicos agresivos. Se advierte sobre la instalación cuando las temperaturas ambiente y de la superficie son inferiores a 50°F o superiores a 90°F. No intente instalar durante condiciones de congelación o cuando la congelación sea inminente durante el proceso de curado.

NORMAS APLICABLES

Propiedad	Datos
Resistencia a la tracción	825 psi/ ATM C190
Resistencia a la compresión	8100 psi/ ATM C109
Resistencia a la flexión	2060 psi/ ATM C78
Adherencia	>670 psi/ ATM Comité 503

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Primeros auxilios: **Ojos**-- En caso de contacto, lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos, levantando ocasionalmente los párpados superior e inferior. Si se llevan y es fácil hacerlo, retirar las lentes de contacto. Acudir inmediatamente al médico si la irritación aparece y persiste. **Ingestión**-- En caso de ingestión, no provocar el vómito. Beber 2 vasos de agua y acudir inmediatamente al médico. **Inhalación**-- Trasladar a la víctima al aire fresco si se inhala y se dificulta la respiración. En caso de dificultad para respirar, administrar oxígeno y solicitar asistencia médica.

Garantía limitada: *Dado que no se ejerce ningún control sobre el uso del producto, Super Stone® sólo garantiza que este producto es de calidad constante dentro de las tolerancias de fabricación. Super Stone garantiza única y expresamente que este producto estará libre de defectos en materiales y mano de obra durante un (1) año a partir de la fecha de compra. La obligación del vendedor y del fabricante en virtud de esta garantía se limitará al reembolso del precio de compra de la parte del material que se demuestre defectuosa y éste será el único y exclusivo recurso disponible y el comprador no tendrá derecho a reclamar daños incidentales o consecuentes. Cualquier reclamación de garantía deberá realizarse en el plazo de un (1) año a partir de la fecha del incumplimiento reclamado. SUPER STONE NO AUTORIZA NI GARANTIZA NINGUNA OTRA REPRESENTACIÓN O DECLARACIÓN ORAL O ESCRITA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA, ACTUAL O FUTURA, INCLUIDAS LAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. Super Stone no será responsable de daños especiales, incidentales o consecuentes, incluyendo retrasos o pérdida de beneficios. Cualquier instalación de productos Super Stone que no se ajuste a dicha información o instrucciones de instalación anulará esta garantía. El Comprador será el único responsable de determinar la idoneidad de los productos Super Stone para los fines previstos por el Comprador.*

Para uso profesional

ADVERTENCIA: SU USO PROLONGADO O REPETIDO PUEDE PROVOCAR IRRITACIÓN CUTÁNEA, REACCIÓN ALÉRGICA CUTÁNEA, LESIONES OCULARES GRAVES, IRRITACIÓN RESPIRATORIA, CÁNCER Y DAÑOS EN LOS ÓRGANOS. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

